

Силиконизированное волокно



Описание

Толщина: 3D-15D

Длина резки: 38 мм, 51 мм, 64 мм

Полиэфирное волокно может выпускаться со следующими специальными свойствами:

- Антибактериальное;
- Высокопрочное;
- Высокоусадочное;
- Микрофайбер;
- Огнезащитное;
- Быстро впитывающее влагу;
- Поддающееся окрашиванию катионными красителями;
- С эффектом антипиллинг;
- Со свойствами полиамидного волокна.

Адрес: 160025, г. Вологда, Конева 15, 3 этаж
офис 319-331, БЦ «Деловой квартал»
Телефон: 8 (8172) 57-83-67; 8 800 555-08-60
Время работы: пн-пт: с 9.00 до 18.00
e-mail: info@plasticmachinery.ru

Офис в Москве:

Адрес: г. Москва, Мажоров пер. дом 14
Телефон: [+7 \(499\) 649-41-61](tel:+74996494161)
E-mail: hyundai@plasticmachinery.ru

Наши контакты офиса в Шанхае:

Адрес: No.77, Xieyi road, Qiandeng town, Kunshan city, Jiangsu province (под Шанхаем)
Tel: +86-13916634375;
e-mail: kacian0418@hotmail.com

